



Cotas l3 y  $\varnothing$  d, ejecutar según normas del cliente.  
 Atención: los tacos no deben actuar estando el útil en producción.  
 Para el montaje, tener siempre en cuenta las cotas l1 y l2.

- Extraordinaria capacidad de carga.
- Buena resistencia a los aceites.

*NOTA: Estos tacos al no venir taladrados, admiten tres posiciones de montaje, variando sección de trabajo y altura. (Ver tablas de recorridos y esfuerzos).*

*Las cotas l1 y l2, están dadas para una compresión estática máxima del 30% de la altura (casos extremos), y no es recomendable.*

*A ser posible, montar los tacos sobre bisagras de tal forma que, al abatirse, no trabajen los tacos estando el troquel en producción.*

Material: ADIPRENE 95 Sh A (color negro)

LARGO L	ANCHO A	ALTO H	CÓDIGO	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	FUERZA en Kg. f = 20% de H
100	60	80	7060 □ 1060	133	80	6720
125	60	80	1260	165	80	8400
100	80	85	1080	133	108	8960
125	100	80	1210	165	133	14000
125	125	100	1212	165	165	17500
200	180	145	2018	260	235	40320

Sobre plano se fabrica cualquier medida.

Calle Doctor Barraquer, 21. Local  
 28903 - Getafe (MADRID)

Tfno.: 91 710 93 06 - Fax: 91 505 37 98  
[www.euronorma-si.com](http://www.euronorma-si.com)